

CDG 的压强显示器

VGD500

INFICON 真空计显示器 VGD500 连接 CDG 产品系列 提供 4 位数字显示。
它是显示真空计压强的一个小型单元。压强读值可选的压强单位有托, 毫托, 毫巴和帕。

益处

- 4 位数字显示方便读值
- 大型 10 毫米活性 LED 显示器 – 可运距和各种角度阅读
- 在线插入的设计结构
- 15 脚 D-Sub, 无额外的电源连接件
- 轻便小型
- 与全部满量程兼容; 100 毫托
- 可选压强单位 (托, 毫托, 毫巴和帕)
- CE 认证



订购资料

型号

VGD500 真空计显示器

VGD500

399-653

VGD500 (续)

技术规范

型号	VGD500		
显示器	4 位数		
连接件			
真空计侧			D-Sub, 15-脚, 插座型
测量电缆侧			D-Sub, 15-脚, 插头型
讯号	数字输入 RS232		
压强单位 (可调)	毛 (默认), 毫毛, 毫巴, 帕		
电源			
功耗	瓦		≤1
电压			+14 ... +30 伏 (直流) 或 +/- 15 伏 (交流)
保护等级	IP 40		
温度			
工作	°C		+5 ... +50
贮存	°C		-20 ... +85
使用	仅室内		
可连接的真空计, 测量范围(F.S.)	CDG025D / -S, CDG025D-X3, CDG045D ...		
从 0.1 毫巴 / 毛至 1000 毫巴 / 毛	CDG200D, CDG045D2 ... CDG100D2		
重量	克		58
尺寸	毫米		50x63x34